

Voertuig

Versie	BMW iX1 xDrive 30
Voertuigidentificatienummer (VIN)	WBY61EF0205Y03812
Kilometerstand	42.996 km

Diagnosevoorwaarden

Datum van diagnose	21/10/2026 12:50 UTC
Bedrijf	VWE Automotive
Site	Garagebedrijf R. Bakker B.V.
Operator	10013
Buitentemperatuur	13°C
(de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	
Duur van de diagnose	00:01:49
Laadtoestand (SOC) gemeten tijdens diagnose	53%

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	417 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	392 - 434 km

Batterij

Status van de gezondheid (SOH)	99,15%
--------------------------------	--------

SOH gegenereerd uit de eigen gegevens van het voertuig, zoals overwogen voor de fabrieksgarantie. Deze SOH wordt niet onafhankelijk van de fabrikant getest.

Vergelijking van SOH met voertuigen van
vergelijkbare leeftijd en kilometerstand



Dit voertuig heeft een hogere SOH dan 94% van
vergelijkbare voertuigen

Nieuwe bruikbare capaciteit	64,8 kWh
De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.	
Overblijvende bruikbare capaciteit	64,25 kWh
Datum van laatste herprogrammering	01/07/2025
BMS-softwareversie	U006 536

Spanningen

Packspanning

290,99 V

Maximaal verschil in celspanning

3 mV

Cel met de hoogste spanning - spanning

Cel nr. 5 - 3,727 V

Cel met de laagste spanning - spanning

Cel nr. 15 - 3,724 V

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 - 10	3,725	3,726	3,726	3,726	3,727	3,726	3,726	3,726	3,726	3,726
11 - 20	3,727	3,726	3,725	3,725	3,724	3,724	3,725	3,724	3,725	3,724
21 - 30	3,725	3,725	3,725	3,725	3,725	3,726	3,725	3,725	3,724	3,725
31 - 40	3,725	3,725	3,725	3,725	3,724	3,725	3,725	3,725	3,726	3,724
41 - 50	3,724	3,725	3,725	3,725	3,725	3,724	3,726	3,727	3,724	3,726
51 - 60	3,726	3,726	3,726	3,726	3,727	3,726	3,725	3,726	3,726	3,725
61 - 70	3,726	3,724	3,724	3,725	3,726	3,724	3,725	3,726	3,724	3,725
71 - 78	3,725	3,725	3,725	3,725	3,726	3,725	3,725	3,724		



Temperaturen

Packtemperatuur

13°C

Maximaal temperatuurverschil van modules

1°C